

Opel Movano

PolarLine[®]
by Novaplast



Trasporto alimenti, farmaci
e HACCP



installazione
facile & veloce



 **NOVAPLAST**[®]
allestimenti isotermitici

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



	L2H1	L2H2	L3H2
Interasse (mm)	3450	3450	4035
Tetto	Basso	Alto	Alto
Volume (m3)	7	8	9,5
Lunghezza Piano di Carico (mm)*	2775/2825	2775/2825	3360/3410
Larghezza Piano di Carico (mm)*	1540/1750	1450/1750	1450/1750
Altezza Piano di Carico (mm)	1500	1775	1775
Larghezza Porta Laterale (mm)	1090	1090	1090
Altezza Porta Laterale (mm)	1430	1640	1640
Larghezza Porta Posteriore (mm)	1440	1440	1440
Altezza Porta Posteriore (mm)	1460	1670	1670
Larghezza tra Passaruote (mm)	1290	1290	1290

*(min/max)

CARATTERISTICHE:

- Pannelli in poliuretano espanso da 60mm
- Pavimento rinforzato con legno
- Pavimento antiscivolo grigio ed a vasca
- Tetto rinforzato per applicazione gruppo frigo
- Doppie guarnizioni su porta posteriore e laterale
- Idoneo per trasporto IR (-20°C) tramite applicazione di poliuretano ad alta densità

ACCESSORI:

- Luci a LED
- Pareti rinforzate per ripiani
- Strutturazione tetto e pareti per trasporto carne con guide e ganci INOX
- Valvola di scolo con tubo scarico
- Bordini anti scolo sulle porte
- Cassetta recupero liquidi VTR
- Profili fermacarico con cinghie
- Porta supplementare laterale e posteriore
- Allestimenti personalizzabili su richiesta
- Nicchia alloggio frigo

