

# Mercedes Vito

**PolarLine**<sup>®</sup>  
by Novaplast



Trasporto alimenti, farmaci  
e HACCP



installazione  
facile & veloce



 **NOVAPLAST**<sup>®</sup>  
allestimenti isothermici

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015



	COMPACT	LONG	EXTRA LONG
Interasse (mm)	3200	3200	3430
Tetto	h1	h1	h1
Volume (m3)	3.56	4	4.35
Lunghezza Piano di Carico (mm)	2150	2395	2625
Larghezza Piano di Carico (mm)	1310/1450	1310/1450	1310/1450
Altezza Piano di Carico (mm)	1180/1210	1180/1210	1180/1210
Larghezza Porta Laterale (mm)	850/920	850/920	850/920
Altezza Porta Laterale (mm)	1180	1180	1180
Larghezza Porta Posteriore (mm)	1280	1280	1280
Altezza Porta Posteriore (mm)	1180	1180	1180
Larghezza tra Passaruote (mm)	1170	1170	1170

## CARATTERISTICHE:

- Pannelli in poliuretano espanso da 60mm
- Pavimento rinforzato con legno
- Pavimento antiscivolo grigio ed a vasca
- Tetto rinforzato per applicazione gruppo frigo
- Doppie guarnizioni su porta posteriore e laterale
- Idoneo per trasporto IR (-20°C) tramite applicazione di poliuretano ad alta densità

## ACCESSORI:

- Luci a LED
- Pareti rinforzate per ripiani
- Strutturazione tetto e pareti per trasporto carne con guide e ganci INOX
- Valvola di scolo con tubo scarico
- Bordini anti scolo sulle porte
- Cassetta recupero liquidi VTR
- Profili fermacarico con cinghie
- Porta laterale e posteriore IR (-20°C)
- Allestimenti personalizzabili su richiesta

