

Peugeot Partner

PolarLine[®]
by Novaplast



Trasporto alimenti, farmaci
e HACCP



installazione
facile & veloce



 **NOVAPLAST**[®]
allestimenti isotermitici

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



Interasse (mm)
Tetto
Volume (m3)
Lunghezza Piano di Carico (mm)
Larghezza Piano di Carico (mm)*
Altezza Piano di Carico (mm)
Larghezza Porta Laterale (mm)*
Altezza Porta Laterale (mm)
Larghezza Porta Posteriore (mm)*
Altezza Porta Posteriore (mm)
Larghezza tra Passaruote (mm)

Standard	Long
2785	2975
Basso	Basso
2	2,5
1600	1940
1040/1430	1040/1430
1080	1080
420/560	420/560
910	910
960/1100	960/1100
1020	1020
1100	1100

*(min/max)

CARATTERISTICHE:

- Pannelli in poliuretano espanso da 60mm
- Pavimento rinforzato con legno
- Pavimento antiscivolo grigio ed a vasca
- Tetto rinforzato per applicazione gruppo frigo
- Doppie guarnizioni su porta posteriore e laterale
- Idoneo per trasporto IR (-20°C) tramite applicazione di poliuretano ad alta densità

ACCESSORI:

- Luci a LED
- Pareti rinforzate per ripiani
- Strutturazione tetto e pareti per trasporto carne con guidevie e ganci INOX
- Valvola di scolo con tubo scarico
- Bordini anti scolo sulle porte
- Cassetta recupero liquidi VTR
- Profili fermacarico con cinghie
- Porta supplementare laterale e posteriore
- Allestimenti personalizzabili su richiesta

