

Volkswagen Crafter

PolarLine[®]
by Novaplast



installazione
facile & veloce



Trasporto alimenti, farmaci
e HACCP



NOVAPLAST[®]
allestimenti isotermitici

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



	L3H3	L4H3
Interasse (mm)	3.640	4.490
Tetto	Alto	Alto
Volume (m3)	8 _{TP} /8,5 _{TA}	10,5 _{TP} /11 _{TA}
Lunghezza Piano di Carico (mm)*	3.050 / 3.100	3.850 / 3.900
Larghezza Piano di Carico (mm)*	1.310 / 1.720	1.310 / 1.720
Altezza Piano di Carico (mm)	1.730 _{TP} / 1.830 _{TA}	1.730 _{TP} / 1.830 _{TA}
Larghezza Porta Laterale (mm)	1.215	1.215
Altezza Porta Laterale (mm)	1.630 _{TP} / 1.730 _{TA}	1.630 _{TP} / 1.730 _{TA}
Larghezza Porta Posteriore (mm)	1.070 / 1.410	1.070 / 1.410
Altezza Porta Posteriore (mm)	1.600 _{TP} / 1.700 _{TA}	1.600 _{TP} / 1.700 _{TA}
Larghezza tra Passaruote (mm)	1.235	1.235

*(min/max) TA = trazione anteriore TP = trazione posteriore

CARATTERISTICHE:

- Pannelli in poliuretano espanso da 60mm
- Pavimento rinforzato con legno
- Pavimento antiscivolo grigio ed a vasca
- Tetto rinforzato per applicazione gruppo frigo
- Doppie guarnizioni su porta posteriore e laterale
- Idoneo per trasporto IR (-20°C) tramite applicazione di poliuretano ad alta densità

ACCESSORI:

- Luci a LED
- Pareti rinforzate per ripiani
- Strutturazione tetto e pareti per trasporto carne con guidovie e ganci INOX
- Valvola di scolo con tubo scarico
- Bordini anti scolo sulle porte
- Cassetta recupero liquidi VTR
- Profili fermacarico con cinghie
- Porta supplementare laterale e posteriore
- Allestimenti personalizzabili su richiesta
- Nicchia alloggio frigo

